

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

maj 2016r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	40,73540	11,3154
02	Międzyzdroje	E	40,72860	11,3135
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,31640	6,1990
52	Daszewo	Ls	27,45360	7,6260
57	Krzywopłaty	Ls	28,89360	8,0260
55	Biały Bór	E	40,86360	11,3510
15	Chociwel	E	39,64650	11,0129
16	Miastko	E	39,53960	10,9832
21	Żarnowiec	E	40,59000	11,2750
22	Luzino	E	40,59000	11,2750
24	Hel	E	36,21230	10,0873
25	Jastarnia	E	36,18700	10,0795
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,32120	7,8670
68	Czeszów	Ln	25,41960	7,0610
71	Jarocin	Lw	32,69160	9,0810
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,64040	6,2890
66	Dzierzkowice	E	39,96110	11,1003
67	Jelcz-Laskowice	E	39,21840	10,8940
91	Młodasko	Lw	30,99660	8,6102
92	Duszniki	Lw	31,85280	8,8480
93	Kamieniec	Lw	32,27040	8,9640
94	Michorzewko	Lw	32,27040	8,9640
95	Szewce	Lw	32,27040	8,9640
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,42520	9,0070
97	Buk	Lw	32,27040	8,9640
98	Niemierzyce	Lw	32,27040	8,9640
99	Snowidowo	Lw	32,27040	8,9640

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl