

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

kwiecień 2021r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,5768	11,549
02	Międzyzdroje	E	41,5760	11,549
15	Chociwel	E	40,4221	11,234
16	Miastko	E	41,0333	11,398
22	Luzino	E	41,5116	11,531
24	Hel	E	41,0184	11,394
25	Jastarnia	E	41,0273	11,397
28	Brodnica	E	41,0656	11,407
52	Daszewo	Ls	27,4608	7,628
55	Biały Bór	E	41,0472	11,402
57	Krzywopłaty	Ls	29,1509	8,098
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,5468	6,263
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,7700	6,325
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,0284	6,119
66	Dzierzkowice	E	39,9946	11,110
67	Jelcz-Laskowice	E	39,9744	11,104
70	Czeszów E	E	40,0093	11,114
71	Jarocin	Lw	32,3064	8,974
91	Młodasko	Lw	31,8683	8,852
92	Duszynki	Lw	32,0184	8,894
93	Kamieniec	Lw	32,0472	8,902
94	Michorzewko	Lw	32,0472	8,902
95	Szewce	Lw	32,0472	8,902
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,0472	8,902
97	Buk	Lw	32,0472	8,902
98	Niemierzyce	Lw	32,0472	8,902
99	Snowidowo	Lw	32,0472	8,902

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl